

**ITEM 1 : ESTACION DE SALUD PLAYON DEPORTIVO SANTA ROSA**

**Estacion de elongación:**

Medidas: Largo: 0,10 Mtrs. Ancho: 0,80 Mtrs. Alto: 1,80 Mtrs.

Características técnicas:

Caño Principal 3 x 2 mm

Caños secundarios 1 , 1 1/2 y 2 pulgadas no menor a 2mm de espesor.

Bulonería anti-vandalica cabeza allen galvanizada. Apoya Pie construido en Fundición de aluminio Reforzado.

Preparado para empotrar no menor a 30 cm.

Pintura general del Juego, características:

Pintura epoxi electrostática en polvo poliuretánica

Temperatura de adición al material 200° C.

Resistente a una temperatura hasta a los 700° C.

Altamente resistente a Golpes y Ralladuras.

**Estacion de Flexiones**

Características técnicas:

Caño Principal 3 pulgadas x 2 mm

Caños secundarios 1 1/2 pulgadas no menor a 2mm de espesor.

Rulemanes Blindados de alta temperatura. Asientos en Polietileno Rotomoldeado.

Bulonería anti-vandalica cabeza allen galvanizada. Tapones de Plásticos de seguridad

Preparado para empotrar no menor a 30 cm.

Pintura general del Juego, características:

Pintura epoxi electrostática en polvo poliuretánica

Temperatura de adición al material 200° C.

Resistente a una temperatura hasta a los 700° C.

**Bamboleo de Cintura Doble:**

Medidas: Largo: 1,05 Mtrs. Ancho: 1,15 Mtrs. Alto: 1 Mtrs.

Refuerzo de la actividad cardiaca y respiratoria, ayudando al desarrollo de la musculatura intercostal, cadera, abdomen y espalda.

Mejora la coordinación y el equilibrio.

Características técnicas:

Caño Principal 4 1/2 pulgadas x 3.2 mm. Caños secundarios 1 , 1 1/2 y 2 pulgadas no menor a 2mm. Rulemanes Blindados de alta temperatura. Bulonería anti-vandalica cabeza allen galvanizada

Preparado para empotrar no menor a 30 cm.

Pintura general del Juego, características:

Pintura Poliester electrostática en polvo.

Temperatura de adición al material 200° C.

Resistente a una temperatura hasta a los 700° C

**Barras Paralelas Medidas:**

Largo: 1,50 Mtrs. Ancho: 0,60 Mtrs. Alto: 1,40 Mtrs.

Fortalece los hombros de los brazos, trabajo de hombros, bíceps y tríceps.

Descripción Técnica:

Caño Principal 4 1/2 pulgadas x 2 mm.

Terminación de columna en Tapa Aluminio Mecanizada.

Caños secundarios 1, 1 1/2 y 2 pulgadas no menor a 2mm de espesor.

Bulonería anti-vandalica cabeza allen galvanizada

Preparado para empotrar no menor a 30 cm.

Pintura general del Juego, características:

Pintura epoxi electrostática en polvo poliuretánica

Temperatura de adición al material 200° C. Resistente a una temperatura hasta a los 700° C.

**Caminador Doble Medidas:**

Largo: 0,42 Mtrs. Ancho: 1,91 Mtrs. Alto: 1,15 Mtrs. Para mejorar la movilidad de miembros superiores e inferiores y promueve una mejor coordinación y balance aeróbico.

Descripción Técnica: Caño Principal 4 1/2 pulgadas x 3.2 mm Caños secundarios 1 , 1 1/2 y 2 pulgadas no menor a 2mm de espesor. Rule manes Blindados de alta temperatura . Terminaciones en Fundición de Aluminio. Tapones de Plásticos de Seguridad.

Bulonería anti-vandálica cabeza Allen galvanizada Preparado para empotrar no menor a 30 cm. Pintura general del Juego, características:

Pintura Poliéster electrostática en polvo. Temperatura de adición al material 200° C.

Resistente a una temperatura hasta a los 700° C.

**Maquina de Pedales con Remos:**

Medidas: Largo: 1,05 Mtrs. Ancho: 0,50 Mtrs. Alto: 1,65 Mtrs.

Refuerzo de la actividad cardiaca y respiratoria

Ayudando al desarrollo de la musculatura intercostal , cadera abdomen y espalda.

Características técnicas:

Caño Principal 4 1/2 x 2 /3.2mm

Terminación de columna en Tapa Aluminio Mecanizada.

Caños secundarios 1 , 1 1/2 y 2 pulgadas no menor a 2mm de espesor.

Rule manes Blindados de alta temperatura

Buloneria anti-vandalica cabeza allen galvanizada.

Apoya Pie construido en Fundición de aluminio Reforzado.

Preparado para empotrar no menor a 30 cm.

Pintura general del Juego, características:

Pintura epoxi electrostática en polvo poliuretánica

Temperatura de adición al material 200° C.

Resistente a una temperatura hasta a los 700°C.

Altamente resistente a Golpes y Ralladuras.

**Piernas con Rodillo Medidas:**

Largo: 0,83 Mtrs. Ancho: 1,40 Mtrs. Alto: 1 Mtrs.

Trabajo Piernas, tobillo ,cadera y pies. Muy adecuado para mantener en forma la region lumbar y espalda.

Características técnicas:

Caño Principal 4 1/2 pulgadas x 3.2 mm.Caños secundarios 1 , 1 1/2 y 2 pulgadas no menor a 2mm. Rulemanes Blindados de alta temperatura.

Buloneria anti-vandalica cabeza allen galvanizada

Preparado para empotrar no menor a 30 cm.

Pintura general del Juego, características:

Pintura Poliester electrostática en polvo.

Temperatura de adición al material 200° C.

Resistente a una temperatura hasta a los 700° C.imagenes ilustrativas

**Relajadores de Cintura - Triple Vaiven:**

Medidas: Largo: 1,65 Mtrs. Ancho: 1,50 Mtrs. Alto: 1,50 Mtrs.

Para crear los músculos de las extremidades superiores y aumentar la flexibilidad y la agilidad del conjunto hombro.

Características técnicas:

Caño Principal 4 1/2 pulgadas x 2 mm.Caños secundarios 1 , 1 1/2 y 2 pulgadas no menor a 2mm de espesor.Rulemanes Blindados de alta temperatura.

Buloneria anti-vandalica cabeza allen galvanizada.Platos en

Chapa semilla de melon con Rulemanes blindados.Preparado para empotrar no menor a 30 cm.

Pintura general del Juego, características:

Pintura Poliester electrostática en polvo.

Temperatura de adición al material 200° C.

Resistente a una temperatura hasta a los 700° C.imagenes ilustrativas

**ENTREGA : Ruta Nacional 35 Km 334 - UNLPam**

## **ITEM 2 : ESTACION DE SALUD PLAYON DEPORTIVO GRAL PICO**

### **Estacion de elongación:**

Medidas: Largo: 0,10 Mtrs. Ancho: 0,80 Mtrs. Alto: 1,80 Mtrs.

Características técnicas:

Caño Principal 3 x 2 mm

Caños secundarios 1 , 1 1/2 y 2 pulgadas no menor a 2mm de espesor.

Buloneria anti-vandalica cabeza allen galvanizada. Apoya Pie construido en Fundicion de aluminio Reforzado.

Preparado para empotrar no menor a 30 cm.

Pintura general del Juego, características:

Pintura epoxi electrostática en polvo poliuretánica

Temperatura de adición al material 200° C.

Resistente a una temperatura hasta a los 700° C.

Altamente resistente a Golpes y Ralladuras.

### **Estacion de Flexiones**

Características técnicas:

Caño Principal 3 pulgadas x 2 mm

Caños secundarios 1 1/2 pulgadas no menor a 2mm de espesor.

Rulemanes Blindados de alta temperatura. Asientos en Polietileno

Rotomoldeado.

Buloneria anti-vandalica cabeza allen galvanizada. Tapones de Plasticos de seguridad

Preparado para empotrar no menor a 30 cm.

Pintura general del Juego, características:

Pintura epoxi electrostática en polvo poliuretánica

Temperatura de adición al material 200° C.

Resistente a una temperatura hasta a los 700° C.

### **Bamboleo de Cintura Doble:**

Medidas: Largo: 1,05 Mtrs. Ancho: 1,15 Mtrs. Alto: 1 Mtrs.

Refuerzo de la actividad cardiaca y respiratoria, ayudando al desarrollo de la musculatura intercostal, cadera, abdomen y espalda.

Mejora la coordinación y el equilibrio.

Características técnicas:

Caño Principal 4 1/2 pulgadas x 3.2 mm. Caños secundarios 1 , 1 1/2 y 2 pulgadas no menor a 2mm. Rulemanes Blindados de alta

temperatura. Buloneria anti-vandalica cabeza allen galvanizada

Preparado para empotrar no menor a 30 cm.

Pintura general del Juego, características:

Pintura Poliester electrostática en polvo.

Temperatura de adición al material 200° C.

Resistente a una temperatura hasta a los 700° C

### **Barras Paralelas Medidas:**

Largo: 1,50 Mtrs. Ancho: 0,60 Mtrs. Alto: 1,40 Mtrs.

Fortalece los hombros de los brazos, trabajo de hombros, biceps y triceps.

Descripción Técnica:

Caño Principal 4 1/2 pulgadas x 2 mm.

Terminacion de columna en Tapa Aluminio Mecanizada.

Caños secundarios 1 , 1 1/2 y 2 pulgadas no menor a 2mm de espesor.

Buloneria anti-vandalica cabeza allen galvanizada

Preparado para empotrar no menor a 30 cm.

Pintura general del Juego, características:

Pintura epoxi electrostática en polvo poliuretánica

Temperatura de adición al material 200° C.

Resistente a una temperatura hasta a los 700° C.

**Caminador Doble Medidas:**

Largo: 0,42 Mtrs. Ancho: 1,91 Mtrs. Alto: 1,15 Mtrs. Para mejorar la movilidad de miembros superiores e inferiores y promueve una mejor coordinación y balance aeróbico.

Descripción Técnica: Caño Principal 4 1/2 pulgadas x 3.2 mm Caños secundarios 1 , 1 1/2 y 2 pulgadas no menor a 2mm de espesor. Rulemanes Blindados de alta temperatura . Terminaciones en Fundición de Aluminio. Tapones de Plásticos de Seguridad.

Bulonería anti-vandalica cabeza allen galvanizada Preparado para empotrar no menor a 30 cm. Pintura general del Juego, características:

Pintura Poliester electrostática en polvo. Temperatura de adición al material 200° C.

Resistente a una temperatura hasta a los 700° C.

**Maquina de Pedales con Remos:**

Medidas: Largo: 1,05 Mtrs. Ancho: 0,50 Mtrs. Alto: 1,65 Mtrs.

Refuerzo de la actividad cardiaca y respiratoria

ayudando al desarrollo de la musculatura intercostal , cadera abdomen y espalda.

Características técnicas:

Caño Principal 4 1/2 x 2 /3.2mm

Terminación de columna en Tapa Aluminio Mecanizada.

Caños secundarios 1 , 1 1/2 y 2 pulgadas no menor a 2mm de espesor.

Rulemanes Blindados de alta temperatura

Bulonería anti-vandalica cabeza allen galvanizada.

Apoya Pie construido en Fundición de aluminio Reforzado.

Preparado para empotrar no menor a 30 cm.

Pintura general del Juego, características:

Pintura epoxi electrostática en polvo poliuretánica

Temperatura de adición al material 200° C.

Resistente a una temperatura hasta a los 700°C.

Altamente resistente a Golpes y Ralladuras.

**Piernas con Rodillo Medidas:**

Largo: 0,83 Mtrs. Ancho: 1,40 Mtrs. Alto: 1 Mtrs.

Trabajo Piernas, tobillo ,cadera y pies. Muy adecuado para mantener en forma la región lumbar y espalda.

Características técnicas:

Caño Principal 4 1/2 pulgadas x 3.2 mm. Caños secundarios 1 , 1 1/2 y 2 pulgadas no menor a 2mm. Rulemanes Blindados de alta temperatura.

Bulonería anti-vandalica cabeza allen galvanizada

Preparado para empotrar no menor a 30 cm.

Pintura general del Juego, características:

Pintura Poliester electrostática en polvo.

Temperatura de adición al material 200° C.

Resistente a una temperatura hasta a los 700° C. imágenes ilustrativas

**Relajadores de Cintura - Triple Vaiven:**

Medidas: Largo: 1,65 Mtrs. Ancho: 1,50 Mtrs. Alto: 1,50 Mtrs.

Para crear los músculos de las extremidades superiores y aumentar la flexibilidad y la agilidad del conjunto hombro.

Características técnicas:

Caño Principal 4 1/2 pulgadas x 2 mm. Caños secundarios 1 , 1 1/2 y 2 pulgadas no menor a 2mm de espesor. Rulemanes Blindados de alta temperatura.

Bulonería anti-vandalica cabeza allen galvanizada. Platos en

Chapa semilla de melon con Rulemanes blindados. Preparado para empotrar no menor a 30 cm.

Pintura general del Juego, características:

Pintura Poliester electrostática en polvo.

Temperatura de adición al material 200° C.

Resistente a una temperatura hasta a los 700° C. imágenes ilustrativas

**ENTREGA : GENERAL PICO CALLE 7 ENTRE 110 Y 112 EN EL PREDIO UNLPam**















